

sdružené položky = dodávka + montáž

	MJ	množství
svítidlo pro osvětlení ulice, PreLed 37W, 5100 lm, 3000 K, optika 14AK	ks	29
stožár K6-133/89/60, pouzdrový základ, montáž jeřábem	ks	29
svítidlo pro osvětlení přechodu, PreLed 49W, 5800 lm, 4000 K, optika 9AK Cros	ks	6
stožár PB6-133/108/89, pouzdrový základ, montáž jeřábem	ks	6
plastová manžeta ø 133 (ochrana stožáru proti korozi u země)	ks	35
výložník PDB 1 - 2000/89	ks	6
stožárová svorkovnice SR 725-RSO, 1 okruh průběžná, včetně krytu IP40	ks	32
stožárová svorkovnice SR 725-RSO, 1 okruh rozbočovací, včetně krytu IP40	ks	3
kabel CYKY-J 3x1,5 (ve stožárech)	m	222
kabel CYKY-J 4x16	m	1085
chránička Kopoflex KF 09050	m	1085
chránička Kopoflex KF 09110	m	200
zemní vodič FeZn ø 10, včetně svorek	m	1050
kabel. rýha včetně záhozu, uložení kabelu v chráničce, výstražná folie	m	980
koordinace uložení stožárů a kabelů s ostatními sítěmi a výstavbou chodníků	kompl.	1
revize	kompl.	1

cena celkem bez DPH