

1. Oceloplecový jednostranný skříňový rozváděč – označený R-DA

Rozměry:	š x hl x v – 600x600x1800, výrobce: firma dodávající diesel-agregát DA pro magistrát města Ústí nad Labem
Napěťová soustava:	3PEN~50Hz, 400V/TN-C-S, ŘS 12 V DC/FELV
Jmenovitý proud:	630 A
Zkratová odolnost:	10 kA
Krytí:	IP40/20
Počet polí:	1 pole
Přívod/vývod:	horem

Rozváděč bude sloužit jako záskokový rozváděč pro přepínání záložního napájení z DA.

Provedení: rozváděč bude svou výbavou splňovat požadavky na součinnost s DA.

Příloha: výkres ES01-Schéma připojení DA do rozváděče HR-MeUL a přechodové skříně MQ1.
výkres ES02-Situační schéma rozvodu.

2. Přechodová skříň - označená MQ1

Typ:	Skříň oceloplechová WST 6080210 s montážním plechem
Napěťová soustava:	3PEN~50Hz, 400V/TN-C
Montáž skříně:	na zeď
Přívod/vývod:	horem

Provedení: dle výkresu ES01

Příloha: výkres ES01-Schéma připojení DA do rozváděče HR-MeUL a přechodové skříně MQ1.
výkres ES02-Situační schéma rozvodu.