














TABULKY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - ZTI

Ozn.	Obrázek	Popis	Výrobce	Poloha (m.č.)	Množství [ks]
WC		Závěsný klozet se skrytým upevněním, zadní odpad, včetně sedátka		S10b	1
		Modul pro závěsné WC do lehkých příček			
		Tlačítko ovládací Ovládací tlačítko s integrovaným odsáváním zápachu. Pro odstranění zápachu pomocí filtru s aktivním uhlím, pro 2 množství splachování, pro ovládání zepředu. Barva hnědá, tlačítko kartáčovaný hliník, výplň plast.			



TABULKY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - ZTI

Ozn.	Obrázek	Popis	Výrobce	Poloha (m.č.)	Množství [ks]
V		Keramická stojící výlevka, zadní odpad, včetně plastové mřížky.		S9 F12a	1 $\frac{1}{2}$
		Vanová baterie nástěnná S-Line S-line páková s otočným raménkem 350 mm rozteč 100 mm + ruční sprcha montáž na stěnu			
		Plastový nádržkový splachovač, objem 9 l, dvojí splachování			
U		Hranaté umyvadlo s minimalistickými detaily a moderním nádechem. Rozměr 60x42x14,5 cm. Otvor pro baterii uprostřed.		S10a	1
		Umyvadlová baterie stojánková bez výpusti chrom			




TABULKY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - ZTI

Ozn.	Obrázek	Popis	Výrobce	Poloha (m.č.)	Množství [ks]
		Umyvadlový sifon bez výpusti mosaz/chrom. Odpad průměr 32 mm.			
		Klik-klak umyvadlová výpust' A390 velká krytka 5/4", výška 42 mm			
U1		Umyvadlo 50 x 41 cm s otvorem pro baterii, bílé		S13	1
		Kryt sifonu, bílý			
		Umyvadlová baterie stojánková bez výpusti chrom			




TABULKY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - ZTI

Ozn.	Obrázek	Popis	Výrobce	Poloha (m.č.)	Množství [ks]
		<p>Sifon umyvadlový bez výpusti</p> <p>A430 5/4" x 40 mm</p>			
S		<p>Sprchová baterie</p> <p>(sprchy v saunové části) Sprchová baterie</p> <p>Termostatická podomítková sprchová baterie bez podomítkového tělesa. V kulatém designu. V chromovém provedení. Průtok baterie je 25 litrů/minutu.</p>		S3 S5	2 <u>6</u> 9





TABULKY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - ZTI

Ozn.	Obrázek	Popis	Výrobce	Poloha (m.č.)	Množství [ks]
		Pevný držák ze zdi pro hlavovou sprchu pro instalace pevné talířové sprchy. Délka: 330 mm Barva: Chrom Materiál: Pochromovaná mosaz Průměr: 20 mm Připojovací venkovní závit 1/2" Obsah dodávky: Výtokové rameno Záruční doba: 2 roky			
		Hlavová sprcha, kruh 250 mm – nerez Celková tloušťka hlavice je pouze 2 mm. Tyto hlavové sprchy mají kloubové připojení 1/2" , které umožňuje natáčení hlavice dle Vašich potřeb. Hlavová sprcha, kruh o průměru 22 cm Tloušťka hlavice je pouze 2 mm Materiál: nerez Kloubové připojení : 1/2"			
S1		Sprchový set (sprchy v šatnách) Sprchový se s montáží na stěnu, chrom, s 1 funkcí, s výškou 60 cm. V kulatém designu, materiál plast.		S3	2

TABULKY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - ZTI

Ozn.	Obrázek	Popis	Výrobce	Poloha (m.č.)	Množství [ks]
		Granitový dřez - černý			
		Dřezová baterie –, páková, stojánková		F14	1
		Sifon umyvadlový bez výpusti A430 5/4" x 40 mm			

TABULKY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - ZTI



Ozn.	Obrázek	Popis	Výrobce	Poloha (m.č.)	Množství [ks]
DD		Granitový dvoudřez - černý		F14	1
		Dřezová baterie – flexi se sprchou, páková, stojánková			
		Sifon umyvadlový bez výpusti A430 5/4" x 40 mm			
VP		Podlahová vpust DN50/75/110 s velkým průtokem, s továrně připojeným živičným izolačním pásem, se zápachovou uzávěrkou (výška vodního uzávěru 50mm), s plastovým výškově stavitelným nástavcem 15 - 65mm, s rámečkem 147 x 147mm a mřížkou z nerezové oceli 138x138mm. Ochranný stavební kryt a sítko na nečistoty v balení.		S4 S5 S11 S3	5 3 1 <u>1</u> 10

TABULKY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - ZTI






Ozn.	Obrázek	Popis	Výrobce	Poloha (m.č.)	Množství [ks]
VPD		<p>Dvorní vpust' z polymerbetonu s litinovým krycím roštěm s odtokem DN 100. Jímka se dodává včetně kalového koše a litinové mříže Bodová vpust je vyráběna v rozměru 250 x 250 mm .</p> <p>Tělo vpusti je z polymerbetonu - materiálu zajišťujícího trvanlivost a nízkou hmotnost dílů.</p> <p>Aby se zabránilo ucpávání kanalizačního potrubí nebo vsakovacích systémů je vpust standardně vybavena vyjímatelným košem na hrubé nečistoty a vyjímatelným integrovaným pachovým uzávěrem - odtok DN100</p>		S17	1
DŠ1		<p>kanalizační šachta DN400x 500 mm koncová - pro KG 110 poklop plný litina - 1,5t</p>		S17	1
PV		<p>Rohový ventil DN15</p> <p>SCHELL COMFORT regulační, chrom</p> <p>Napojení na WC + vědro</p>		S10b	3
PV1		<p>Přívod pro technologii – KKRp-15 pračkový</p>		S15 F14 S14	1 1 2 4

TABULKY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - ZTI

Ozn.	Obrázek	Popis	Výrobce	Poloha (m.č.)	Množství [ks]
------	---------	-------	---------	---------------	---------------

o.2		<p>Vodní zápachová uzávěrka DN 40</p> <p>pro odvod kondenzátu - transparentní s mechanickou zápachovou uzávěrkou (kulička) a čistící vložkou, se svěrným těsněním pro DN32 a násuvným těsněním 12-18mm</p>		S4 S13	1 $\frac{1}{2}$ 2
CK		<p>Čerpadlo pro odvod kondenzátu</p> <p>přečerpávací jednotka je vybavena havarijním kontaktem pro signalizaci překročené hladiny kondenzátu (při poruše čerpací stanice).</p> <p>Technické údaje</p> <ul style="list-style-type: none"> • napájecí napětí 1 ~ 100-240 V stř. • kmitočet 50/60 Hz • přívodní kabel 1,5 m • kabel alarmu 1,5 m • spotřeba el. energie < 20 W • jmenovitý proud 0,2 A • třída krytí IP X4 • pracovní teplota od +5°C do +60°C • kontakt relé alarmu 230 V rms 1 Amp • dopravní výška max. 4 metry • povolené médium pH > 2,5 • povolená teplota media od +5°C do +60°C • hladina akustického tlaku < 40dBA ve vzdálenosti 1 m • rozměry bez kabeláže a hadic délka 210; šířka 123 mm; výška 139 mm • vnitřní objem nádrže 1,1 litru 	CK	S4 S13	1 $\frac{1}{2}$ 2

TABULKY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - ZTI

Ozn.	Obrázek	Popis	Výrobce	Poloha (m.č.)	Množství [ks]
KK		Kulový kohout DN 32			3
KK		Kulový kohout DN 25			3
KK		Kulový kohout DN 20			2
KK		Kulový kohout DN 16			3
OS		Ruční bezpečnostní oční sprcha 1H s flexibilní hadicí – stěnová		S13	1