

| Ozn. | Popis a schema | Rozměry [mm] | Počet | Kování | Zasklení | Odstín | Poznámka |
|------|---|---|-------|---|--|----------|--|
| 1/0 | Al fasádní okno vč. dveří | 3385 X 2500 dveře 900 X 2400 | 1 | klika-klika, cylindrický zámek, samozavírač, stavěč | iz. dvojsklo Ug max. 1,2 W/m²K | antracit | Al rám s přerušným tepelným mostem Uw max. 1,5 W/m²K dveře se zvýšeným prahem v. do 20 mm <i>více viz samostatný výkres výplní otvorů</i> |
| 2/0 | Al fasádní okno vč. dveří | 4500 X 2500 dveře 900 X 2400 | 1 | klika-klika, cylindrický zámek, samozavírač, stavěč | iz. dvojsklo Ug max. 1,2 W/m²K | antracit | Al rám s přerušným tepelným mostem Uw max. 1,5 W/m²K <i>více viz samostatný výkres výplní otvorů</i> |
| 3/0 | Al vnitřní prosklená stěna vč. automat. dveří | 2745 +2075 X 2340 dveřní průchod 900 X 2200 | 1 | pohon automatických dveří vč. bateriového záložního zdroje, napojit na čtečku vstupního systému, ze strany saun tlačítko | bezpečnostní sklo, část zneprůhlednit níšk. fólií | antracit | vč. pomocné OK pro kotvení do stropu koordinovat s dodávkou silno- a slaboproudu <i>více viz samostatný výkres výplní otvorů</i> |

Pozn.: Před započítáním výroby přeměřit skutečnou velikost otvorů a konzultovat s investorem a zástupcem GP! Veškeré cylindrické vložky zámků budou řešeny v systému generálního klíče dle požadavku investora!

| Ozn. | Popis a schema | Rozměry [mm] | Počet | Kování | Zasklení | Odstín | Poznámka |
|------|---|---|-------|---|---|-----------------|---|
| 4/O | vnitřní prosklené automat. dveře | průchod 900 X 2000 | 1 | pohon automatických dveří vč. bateriového záložního zdroje, napojit na čtečku vstupního systému, ze strany fitness tlačítko | bezpečnostní sklo, část zneprůhlednit nízk. fólií | antracit | koordinovat s dodávkou silno- a slaboproudu více viz samostatný výkres výplní otvorů |
| 5/O | vnitřní HPL posuvné dveře plné, klima III., protihlukové | pouzdro 1945 X 2060 průchod 900 X 1970 | 2 | madlo nerez | - | dekor dub | stavební pouzdro do zdi tl. 150 mm HPL obložka v odstínu dveřního křídla |
| 6/O | vnitřní HPL dveře plné do mokra v provedení dle stávajících | 900 x 1970 | 3L | klika-koule, cylindrický zámek, samozavírač, el. zámek napojit na čtečku vstupního systému | - | dle stávajících | materiálové provedení totožné se stávajícími dveřmi - rám z polystyrolových profilů, vloženým jádrem z polystyrénu tl. 34 mm, oboustranně nalisované desky z HPL tl. 3mm Al obložka v provedení dle stávající koordinovat s dodávkou silno- a slaboproudu |

Pozn.: Před započítáním výroby přeměřit skutečnou velikost otvorů a konzultovat s investorem a zástupcem GP! Veškeré cylindrické vložky zámků budou řešeny v systému generálního klíče dle požadavku investora!

| Ozn. | Popis a schema | Rozměry [mm] | Počet | Kování | Zasklení | Odstín | Poznámka |
|------|--|------------------|---------------|---|----------|----------------------|---|
| 7/0 | vnitřní HPL dveře plné do mokra v provedení dle stávajících | 900 x 1970 | 1L + 1P | klika-koule, cylindrický zámek, samoavírač | - | dle stávajících | materiálové provedení totožné se stávajícími dveřmi - rám z polystyrolových profilů, vloženým jádem z polystyrénu tl. 34 mm, oboustranně nalisované desky z HPL tl. 3mm Al obložka v provedení dle stávající |
| 8/0 | vnitřní CPL dveře plné | 800 X 1970 | 3L + 3P | klika-klika, cylindrický zámek, osadit Al větrací mřížkou min. 0,25 m ² | - | základní, např. bílé | ocelová zárubeň opatřená šedým nátěrem |
| 9/0 | kyvné vnitřní CPL dveře plné | 800 X 1970 | 1 | madlo | - | černá grafit | CPL obložka v odstínu dveřního křídla |

Pozn.: Před započítáním výroby přeměřit skutečnou velikost otvorů a konzultovat s investorem a zástupcem GP! Veškeré cylindrické vložky zámků budou řešeny v systému generálního klíče dle požadavku investora!

| Ozn. | Popis a schema | Rozměry [mm] | Počet | Kování | Zasklení | Odstín | Poznámka |
|------|----------------|--------------|-------|--------|----------|--------|----------|
|------|----------------|--------------|-------|--------|----------|--------|----------|

| | | | | | | | |
|------|---|---|----|---|---|-----------------|---|
| 10/O | vnitřní HPL posuvné dveře plné, klima III. | pouzdro 1545 X 2060 průchod 700 X 1970 | 1 | madlo nerez, osadit nerez větrací mřížkou min. 0,25 m ² | - | černá grafit | stavební pouzdro do zdi tl. 150 mm HPL obložka v odstínu dřevního křídla |
| 11/O | vnitřní HPL dveře plné do mokra v provedení dle stávajících | 700 x 1970 | 2P | klika-klika, cylindrický zámek, osadit Al větrací mřížkou min. 0,25 m ² | - | dle stávajících | materiálové provedení totožné se stávajícími dveřmi - rám z polystyrolových profilů, vloženým jádreem z polystyrénu tl. 34 mm, oboustranně nalisované desky z HPL tl. 3mm Al obložka v provedení dle stávající |

Pozn.: Před započítáním výroby přeměřit skutečnou velikost otvorů a konzultovat s investorem a zástupcem GP! Veškeré cylindrické vložky zámků budou řešeny v systému generálního klíče dle požadavku investora!

| Ozn. | Popis a schema | Rozměry [mm] | Počet | Kování | Zasklení | Odstín | Poznámka |
|------|---|------------------|---------------|---|----------|----------------------|--|
| 12/O | vnitřní HPL dveře plné do mokra v provedení dle stávajících | 700 x 1970 | 1L + 1P | WC sada, cylindrický zámek, osadit Al větrací mřížkou min. 0,25 m ² | - | dle stávajících | materiálové provedení totožné se stávajícími dveřmi - rám z polystyrolových profilů, vloženým jádrem z polystyrénu tl. 34 mm, oboustranně nalisované desky z HPL tl. 3mm Al obložka v provedení dle stávající |
| 13/O | vnitřní CPL dveře plné | 700 X 1970 | 1P | WC sada, osadit Al větrací mřížkou min. 0,25 m ² | - | základní, např. bílé | ocelová zárubeň opatřená šedým nátěrem |
| | | | | | | | |

Pozn.: Před započítáním výroby přeměřit skutečnou velikost otvorů a konzultovat s investorem a zástupcem GP! Veškeré cylindrické vložky zámků budou řešeny v systému generálního klíče dle požadavku investora!