



ODKAZ	SCHÉMA POPIS	POČET KS			
		1.NP			CELKEM
<div>1-01</div> <div>0</div>	<div></div> <div>OKNO PLASTOVÉ DVOJKŘÍDLOVÉ SE SLOUPKEM, OSAZENÉ DO OBVODOVÉ ZDI, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM NEPRŮHLEDNÝM DVOJSKLEM 4-16-4, Ug=1,1W/m2K, ROZMĚR 1500x500mm(STAVEBNÍ OTVOR), SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Uw=1,3 W/m2K PARAPET Z VNITŘNÍ STRANY PLASTOVÝ VČETNĚ BOČNÍCH KRYTEK, BARVA BÍLÁ, ŠÍŘKA CCA 250MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKENNÍHO RÁMU : EXTERIÉR I INTERIÉR BÍLÝ KOVÁNÍ: PÁKOVÝ MECHANISMUS BUDE PROVEDEN DO VÝŠKY 1500MM, (VÝŠKA PARAPETU 2080mm), V MÍSTĚ SPRCHY OVLÁDÁNÍ UMÍSTIT NA BOČNÍ STĚNU U DVEŘÍ SOUSEDÍCÍ S M.Č. 1.04 A U OTVORU DO M.Č. 1.10, ZABEZPEČENÍ OKEN PROTI ROZBITÍ V DŮSLEDKU PRŮVANU</div>	6	–	–	6
<div>1-02</div> <div>0</div>	<div></div> <div>OKNO PLASTOVÉ DVOJKŘÍDLOVÉ SE SLOUPKEM, OSAZENÉ DO OBVODOVÉ ZDI, SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM NEPRŮHLEDNÝM DVOJSKLEM 4-16-4, Ug=1,1W/m2K, ROZMĚR 1500x500mm(STAVEBNÍ OTVOR), SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Uw=1,3 W/m2K PARAPET Z VNITŘNÍ STRANY PLASTOVÝ VČETNĚ BOČNÍCH KRYTEK,BARVA BÍLÁ, ŠÍŘKA CCA 250MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKENNÍHO RÁMU : EXTERIÉR I INTERIÉR BÍLÝ KOVÁNÍ: PÁKOVÝ MECHANISMUS BUDE PROVEDEN DO VÝŠKY 1500MM, (VÝŠKA PARAPETU 2080mm), ZABEZPEČENÍ OKEN PROTI ROZBITÍ V DŮSLEDKU PRŮVANU</div>	6	–	–	6

POZNÁMKA: UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ, VÝROBNÍ ROZMĚRY URČÍ VÝROBCE PO ZAMĚŘENÍ STAVEBNÍHO OTVORU NA MÍSTĚ
 POHLEDY NA OKNA JSOU Z INTERIÉRU
 PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY KONZULTOVAT S INVESTOREM

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ			
STAVBA: Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická – ÚSTÍ NAD LABEM			LIST Č. 1
OBJEKT: SO 09 Sociální a skladové zázemí			
VYPRACOVAL: ING. RADEK ŠEVČÍK	DATUM: 08/2023	ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.2-9-1.1.11