

OZN.		POČET (KS)			
		1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
O4	<p>OKNO HLINÍKOVÉ, S ROZŠÍŘENÝM HORNÍM RÁMEM, 4x DVOUKŘÍDLÉ: - HORNÍ-OTOČNÉ - SPODNÍ-SKLÁPĚCÍ S DVEŘNÍM KŘÍDLEM A NADSVĚTLÍKEM ZASKLENÉ TERMOIZOL. TROJSKLEM (CONNEXOVÉ SKLO - ČIRÉ) S MAX. SOUČ. PROSTUPU TEPLA $U_w = 0,9 \text{ W/K.m}^2$ KŘÍDLO BUDE OSAZENO SAMOZAVÍRAČEM A OBOUSTRANNOU HRAZDOU PRO OTP BARVA: HNĚDÁ-KARMÍNOVÁ (RAL 3002) SE SNÍŽENOU KLIČKOU OVLÁDÁNÍ DO 300mm NAD VODOROVNÝM POUTCEM</p> <p>4800 x 2400+750 MM</p>	-	1	-	1
O5	<p>OKNO HLINÍKOVÉ, BEZ ROZŠÍŘENÉHO HORNÍHO RÁMU, 2x DVOUKŘÍDLÉ: - HORNÍ-OTOČNÉ - SPODNÍ-SKLÁPĚCÍ, ZASKLENÉ TERMOIZOL. TROJSKLEM (CONNEXOVÉ SKLO - ČIRÉ) S MAX. SOUČ. PROSTUPU TEPLA $U_w = 0,9 \text{ W/K.m}^2$ BARVA: HNĚDÁ-KARMÍNOVÁ (RAL 3002) SE SNÍŽENOU KLIČKOU OVLÁDÁNÍ DO 300mm NAD VODOROVNÝM POUTCEM</p> <p>2400 x 2400 MM</p>	-	1	-	1

ZÁKAZNÍK	6
ZPRACOV.	1
PM	1
G DESIGN	OR
DISTRIBUTE	