

# MOSTNÍ LIST

vytištěno 26.10.2001

1. <u>Název mostu</u> : Střekov lávka - nádraží ČD		<u>Evidenční číslo mostu</u> : C 685c L1	
2. <u>Předmět přemostění nebo převedení (překážka)</u> : Železnice, vlečka		24. <u>Rok postav.:</u>	
3. <u>Dálnice nebo silnice č.:</u> C 685c km: .		25. <u>Zatížitelnost:</u> a) normální t b) výhradní t c) výjimečná t d) nápravový tlak . t	
4. <u>Katastr. obec:</u> Střekov 5. <u>Okres:</u> Um 6. <u>Region:</u> SČ		7. <u>Správce:</u> Magistrát  Rok / způsob stan. zatížit. /	
8. <u>Počet otvorů:</u> 1	9. <u>Světlost otvorů kolmá:</u> (m) 47.20	šikmá: (m) 47.20	<u>Počet polí:</u> 1
		47.00	1
		.	.
		.	.
		.	.
10. <u>Délka přem:</u> 94.44m		11. <u>Rozp. polí [m]:</u> 95.20	12. <u>Šikmost:</u> Kolmy 90°
13. <u>Popis nosné konstr.:</u> ocel ocel. nýtov. příhrad. konstrukce, dolní mostovka			
<u>Popis jednotlivých polí:</u> stat. působení: převaž. mat.: další mat.: prefa: polí ve skup.:			
	Jiny	Oc.pr.	Beton 1
	Jiny	Oc.pr.	Beton 1
<u>Staveb. výška (m):</u> 0.58 <u>Úlož. výška (m):</u> 0.77 <u>Celková plocha nosné konstrukce (m²):</u> 260.44			
14. <u>Opěry:</u>	<u>Počet:</u> 2	<u>Druh:</u> pilíř+příhr.	<u>Materiál:</u> bet+oc
15. <u>Mezilehlé podpěry:</u>	<u>Počet:</u> 1	<u>Druh:</u> příhr. pilíř	<u>Materiál:</u> Ocel
16. <u>Prostorová úprava:</u> Volná šířka mostu: 2.03 m Šířka chodníků: vlevo 1.94 m ; vpravo . m			
Šířka mezi zvýšenými obrubami: . m Volná výška nad vozovkou: 5.95 m			
17. <u>Mostní svršek a vybavení mostu:</u> Druh vozovky / plocha : / 0.00 m²			
Druh chodníků / plocha : dřevěné fošny / 183.21 m²			
Zábradlí : atyp. z profilů U a L, součást ocel. příhrad. konstrukce			
Svodišla :			
18. <u>Výška mostu nad terénem:</u> 6.53 m			
19. <u>Výška mostu nad hladinou vody:</u> . m		<u>Normální hloubka vody:</u> . m	
20. <u>Cizí z.:</u> rozvody elektr. + lampy osvětlení, elektrif. ČD		26. <u>Výkresy:</u>	
21. <u>Klasifikační stupeň stavu mostu:</u> spodní stavby: 5 nosné konstrukce: 5 mostního vybavení: 5			
22. <u>Správné údaje:</u> volná výška je výška otvoru pod NK - 5.95 m jedná se o ocelovou nýtovanou příhradovou konstrukci - spojitý nosník přes 2 otvory s horním a dolním podélným ztužením, mostovka dolní, příhrady Rok provedení poslední hlavní prohlídky:			
23. <u>Reprodukční pořizovací hodnota: (RPH)</u> Kč			
<u>Úprava RPH</u>	Ke dni . .	Kč	Ke dni . .
		Kč	Ke dni . .
		Kč	Ke dni . .